機械仕様　SPECIFICAITON
製品コード　MODEL CODE：SP030-140U-AA-Z

出力テーブル径　OUTPUT TABLE DIAMETER	φ155 [mm]
出力中空径　OUTPUT HOLLOW BORE DIAMETER	φ120 [mm]
許容積載質量 ALLOWABLE WORKLOAD	300 [kg]
許容モーメント荷重　ALLOWABLE MOMENT LOAD	1095 [N・m]
減速比　GEAR RATIO	1/140
回転角度　ROTATION ANGLE	0～360°
最高回転速度　MAX. ROTATION SPEED	30min^{-1}(180° /sec)
繰り返し精度　REPEATABILITY	±0.03mm (R=250mm)
瞬時最大許容トルク　MOMENTARY MAX. ALLOWABLE TORQUE	1900 [N・m]
起動停止上限トルク　START/STOP LIMIT TORQUE	875 [N・m]
入力軸換算内部慣性モーメント INTERNAL INERTIA @ INPUT	3.73x10^{-4} [kg・m^2]
入出力回転方向　DIRECTION OF INPUT-OUTPUT ROTATION	a-d, b-c
塗装色 PAINTING COLOR	BLACK
製品質量 WEIGHT	120 [kg]
潤滑グリス LUBRICATION GREASE	JX ENERGY EPNOC

Note.

1. ※部位置寸法公差はφ12H7穴のみに適用されます。
The tolerance of ※ pitch dimensions are only for ø12H7 dowel holes.















モータ取付部詳細図
Detail of motor attachement



△3		
△2		
△1		
Correction	Sign	Date

Model **RollerDrive** SP030-140U-AA-Z

CERTIFIED PRINT

Draw.No. SP0309V0850-000

Scale 1:4		Date 2018.09.06	
Designed by K. Kibe		Checked by K. Takayanagi	
Drawn by B. Chen		Approved by K. Takayanagi	

SANKYO SEISAKUSHO CO.

unit:mm

A2