









機械仕様 SPECIFICATION			
製品コード MODEL CODE : SP120-120T-AA-Z			
出力テーブル径 OUTPUT TABLE DIAMETER			φ 220 [mm]
出力中空径 OUTPUT HOLLOW BORE DIAMETER			φ 170 [mm]
許容積載質量 ALLOWABLE WORKLOAD			1200 [kg]
許容モーメント荷重 ALLOWABLE MOMENT LOAD	Note. 2		7360 [N・m]
減速比 GEAR RATIO			1/120
回転角度 ROTATION ANGLE			0~360°
最高回転速度 MAX. ROTATION SPEED			20min ⁻¹ (120° /sec)
繰り返し精度 REPEATABILITY			±0.03mm (R=250mm)
瞬時最大許容トルク MOMENTARY MAX. ALLOWABLE TORQUE			6900 [N・m]
起動停止上限トルク START/STOP LIMIT TORQUE			1960 [N・m]
入力軸換算内部慣性モーメント INTERNAL INERTIA @ INPUT			1.651x10 ⁻³ [kg・m ²]
入出力回転方向 DIRECTION OF INPUT-OUTPUT ROTATION			a-d, b-c
塗装色 PAINTING COLOR			BLACK
製品質量 WEIGHT			270 [kg]
潤滑グリス LUBRICATION GREASE			JX ENERGY EPNOC

Note.

1. ※部位置寸公差はφ12H7穴のみに適用されます。
The tolerance of ※ pitch dimensions are only for φ12H7 dowel holes.
2. 許容モーメント荷重は取付向き、積載荷重により異なります。
カタログ記載の許容モーメント線図をご参照ください。
Allowable moment load depends on mounting position and workload.
Please refer to allowable moment chart on the SP catalog.



2 xM20x2.5 40Dp. (For Hanging)
<Accessory>
Set Screws for Plugging






モータ取付部詳細図
Detail of motor attachment

Designed by	K. Kibe	Checked by	K. Takayanagi
Drawn by	B. Chen	Approved by	K. Takayanagi

Scale 1:5

Date 2018.08.31

			
			
			
	Correction	Sign	Date
Model	<i>RollerDrive</i> SP120-120T-AA-Z		CERTIFIED PRINT
Draw.No.			
SP1209V0820-000			