







7		8			10					11				12			13	
		Dimensions													Maximum Motor Torque (N・m)*3			
Product Code		a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m	n	Inertia(kg・m ²)*2			
RU100-205U-BV	RU100-205U-BV-A	19	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-BW	RU100-205U-BW-A	19	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-BR	RU100-205U-BR-A	19	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-BS	RU100-205U-BS-A	19	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-CV	RU100-205U-CV-A	22	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-CW	RU100-205U-CW-A	22	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-CR	RU100-205U-CR-A	22	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-CS	RU100-205U-CS-A	22	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-DV	RU100-205U-DV-A	24	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-DW	RU100-205U-DW-A	24	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-DR	RU100-205U-DR-A	24	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		
RU100-205U-DS	RU100-205U-DS-A	24	90	110	7	33.3	55~60	145	4×M8 15DP.	320	90	135	34	48	6.96×10 ⁻⁴	53.33		

- △ 48~60
- Notes.
- *1 モータ軸締結用アクセスホールは製品コードに該当する箇所に2箇所のみ加工
Only two access holes for assembling motor is specified by attachment code to be machined.
 - *2 慣性モーメント(イナーシャ)はモータ軸換算値とする。(モータイナーシャは含まない)。
The moment of inertia is on motor shaft except for motor of inertia.
 - *3 サーボモータは上表最大モーメント以下で使用のこと。
Do not operate the servo motor more than specified maximum motor torque which is on above table.



減速比 Reduction ratio	20	
静定格出力トルク Static output torque rating	1,000	N・m
動定格出力トルク Dynamic output torque rating	上図参照	N・m
最高出力回転数 Maximum output speed	150	min^{-1}
定格出力回転数 Nominal output speed	45	min^{-1}
位置決め精度 Positioning accuracy	40	arcsec以下
繰返し精度 Repeatability	±5	arcsec以下
出力軸アキシャル振れ(V面) Axial runout of output surface (V)	10	μm 以下
出力軸ラジアル振れ(V面) Radial runout of output outer diameter (V)	10	μm 以下
出力軸許容アキシャル荷重 Maximum axial load of output	21,000	N
出力軸許容ラジアル荷重 Maximum radial load of output	18,000	N
出力軸許容モーメント荷重 Maximum moment load of output	1,700	N・m
入出力軸回転方向 Direction of input-output shafts rotation	a-d, b-c	
製品概略質量 Weight	50	kg



Scale	1:3	Date	07/Dec/2015
Designer	K. Katsumata	Checker	K. Iida
Draftsman	K. Koike	Assent	K. Iida

Model	RollerDrive RU100-205U	CERTIFIED PRINT
Draw.No.	RU1001K3219-011	